

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Gas-Herde, Elektro-Herde, Zusatz-Herde, Öfen

Junker & Ruh AG <Karlsruhe>

Karlsruhe, 1956

Junker + Ruh Kombiniertes Gas-Kohle-Herd

urn:nbn:de:bsz:31-57116

Technisch besser!



JUNKER + RUH

Kombinierter Gas-Kohle-Herd

G 121

JUNKER+RUH Kombiniertes Gas-Kohle-Herd

besonders geeignet für die Küche des Siedlungshauses

mit 2 hintereinander liegenden Gaskochstellen und 2 Kohlekochstellen

Stadtgas Flüssiggas
Nr. 3312-3 3322-3

BESCHREIBUNG

a) **Stadtgas:** Herdkörper 3seitig säurebeständig elfenbeinfarbig-emailiert. Vernickelte Türrahmen und Griffe. Herdrahmen und Gaseinlage schwarz hochglanz-emailliert.

Kochstellen: Herausnehmbare Original-Junker+Ruh-Doppelbrenner, abwaschbar, Brennerdeckel aus Messing. Abweisbleche und herausnehmbares Auffangblech emailliert.

Brat- und Backofen. Sämtliche Innenteile wie Seitenröste und Backofenboden emailliert und herausnehmbar.

Hahngriffe: Gegen unbeabsichtigtes Öffnen gesichert. Der Backofenhahngriff besitzt eine Zweifachsicherung.

b) **Flüssiggas:** Der Herd besitzt hochwertige Membranventile; die Spezial-Doppelbrenner sind für ein Propan/Butan-Gasgemisch mit einem Druck von 500 mm WS einreguliert und garantieren größte Wirtschaftlichkeit.

Kohleteil: Einlage geschliffen, 2 Schnellkochplatten, 160 und 240 mm ϕ . Der Kaminanschluß des Herdes befindet sich stets auf der Seite des kohlebeheizten Teiles. Anschlußmöglichkeiten: hinten, seitlich oder oben.

Der Herd wird, falls die Bestellung nichts anderes vorschreibt, mit Kohleabteilung rechts und Anschluß hinten geliefert.

ZUBEHÖR OHNE BERECHNUNG

1 Kuchenblech, 1 Einschiebegitter, auch als Kuchenauflegitter verwendbar, 1 Rippenring, 1 Ringheber, 1 Kochbuch.

ZUBEHÖR AUF WUNSCH UND GEGEN BERECHNUNG

Zierdeckel, emaillierte Bratschüssel mit Rost. Kohlenwagen, Schutzstange vorn oder vorn und seitlich des Kohleteils.

TECHNISCHE DATEN

Höhe des Herdes	740 mm
Höhe bis Mitte Gasanschluß	635 mm
Stadtgas: $\frac{1}{2}$ Zoll-Rohr	
Flüssiggas: 8 mm-Rohr außen	
Herdrahmen (Breite x Tiefe)	755 x 575 mm
Kohleeinlage (Breite x Tiefe)	420 x 520 mm
Brat- und Backofen (Höhe)	220 mm
Brat- und Backofen (Breite x Tiefe)	330 x 480 mm
Durchmesser des Rohrstützens	110 mm
Leistung des Kochbrenners	1600 kcal/h
Leistung des Brat- und Backofens	2800 kcal/h
Nennleistung	3800 kcal/h
Raumheizleistung	60/40/30 m ³

Änderungen vorbehalten!

JUNKER+RUH & KARLSRUHE

Ihr Fachgeschäft:

G 121 - 756 - 6