

# **Badische Landesbibliothek Karlsruhe**

**Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe**

**Gas, Elektro, Kohle, Oel**

**Junker & Ruh AG <Karlsruhe>**

**Karlsruhe, 1955**

Junker + Ruh Kombiniertes Gas-Kohle-Herd

**urn:nbn:de:bsz:31-57126**

*Technisch besser!*



**JUNKER + RUH**

**Kombinierter Gas-Kohle-Herd**

G 120 · 456 · 4

121



# JUNKER+RUH Kombiniertes Gas-Kohle-Herd

besonders geeignet für die Küche des Siedlungshauses  
mit Dauerbrandeinrichtung, 2 hintereinander liegenden Gaskochstellen  
und 2 Kohlekochstellen

Stadigas                      Flüssiggas  
Nr. 3312-3                    3322-3

## BESCHREIBUNG

a) **Stadigas:** Herdkörper 3seitig säurebeständig elfenbeinfarbig-emailliert. Vernickelte Türrahmen und Griffe. Herdrahmen und Gaseinlage schwarz hochglanz-emailliert.

**Kochstellen:** Herausnehmbare Original-Junker+Ruh-Doppelbrenner, abwaschbar, Brennerdeckel aus Messing. Abweisbleche und herausnehmbares Auffangblech emailliert.

**Brat- und Backofen.** Besonderer Vorzug: Junker+Ruh-Schwenkbrenner in Sägefischform. **Umstellvorrichtung für Unter- und Oberhitze.** Sämtliche Innenteile wie Seitenröste und Backofenboden emailliert und herausnehmbar.

**Hahngriffe:** Gegen unbeabsichtigtes Öffnen gesichert. Der Backofenhahngriff besitzt eine Zweifachsicherung.

b) **Flüssiggas:** Der Herd besitzt hochwertige Membranventile; die Spezial-Doppelbrenner sind für ein Propan/Butan-Gasgemisch mit einem Druck von 500 mm WS einreguliert und garantieren größte Wirtschaftlichkeit.

**Kohleteil:** Einlage geschliffen, 2 Schnellkochplatten, 160 und 240 mm  $\phi$ . Der Kaminanschluß des Herdes befindet sich stets auf der Seite des kohlebeheizten Teiles. Anschlußmöglichkeiten: hinten, seitlich oder oben.

Der Herd wird, falls die Bestellung nichts anderes vorschreibt, mit Kohleabteilung rechts und Anschluß hinten geliefert.

## ZUBEHÖR OHNE BERECHNUNG

1 Kuchenblech, 1 Einschiebegitter, auch als Kochenauflegegitter verwendbar,  
1 Rippenring, 1 Ringheber, 1 Kochbuch.

## ZUBEHÖR AUF WUNSCH UND GEGEN BERECHNUNG

Zierdeckel, emaillierte Bratschüssel mit Rost. Kohlenwagen, Schutzstange vorn oder vorn und seitlich des Kohleteils.

## TECHNISCHE DATEN

Höhe des Herdes . . . . .	740 mm
Höhe bis Mitte Gasanschluß . . . . .	635 mm
Stadigas: 1/2 Zoll-Rohr	
Flüssiggas: 8 mm-Rohr außen	
Herdrahmen (Breite x Tiefe) . . . . .	755 x 575 mm
Kohleeinlage (Breite x Tiefe) . . . . .	420 x 520 mm
Brat- und Backofen (Höhe) . . . . .	220 mm
Brat- und Backofen (Breite x Tiefe) . . . . .	330 x 480 mm
Durchmesser des Rohrstützens . . . . .	110 mm
Leistung des Kochbrenners . . . . .	1600 kcal/h
Leistung des Brat- und Backofens . . . . .	2800 kcal/h
Nennleistung . . . . .	3800 kcal/h
Raumheizleistung . . . . .	60/40/30 m <sup>3</sup>

Änderungen vorbehalten!

# JUNKER+RUH & KARLSRUHE

Ihr Fachgeschäft: