

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Das Kurhaus in Baden-Baden und dessen Neubau

Stürzenacker, August

Karlsruhe i. B., 1918

Illustration: Vorraum vor den Gesellschaftsräumen

urn:nbn:de:bsz:31-90969



Vorraum vor den Gesellschaftsräumen.

etwa 2200 Brennstellen, ausschließlich Glühlampen, daneben werden erhebliche Energiemengen für die Bühnenbeleuchtung und für zahlreiche Motoren zum Betrieb der Aufzüge, der Wirtschaftsmaschinen, der Kühlanlage, der Ventilatoren, des Orgelgebläses, der Staubsauger, des Umformers für die Kinoanlage, des eisernen Vorhanges usw. erfordert. Wo immer tunlich, wurden die Leitungen innerhalb des Gebäudes frei über Putz in Peschelrohren verlegt. Die Bühnenbeleuchtung ist nach dem Dreifarbensystem, den neuesten Erfahrungen entsprechend, ausgeführt.

Weil der Bühnenneubauteil aus architektonischen Gründen in Höhe und Tiefe nur geringe Abmessungen erhalten konnte, der Saal zumeist und zunächst nur als Konzertsaal, mitunter aber auch als Theatersaal benutzt werden soll, mußte bei der Anlage der bühnentechnischen Einrichtungen zu den etwas von den üblichen abweichenden Maßnahmen gegriffen werden; der eiserne Vorhang wurde zweiteilig und nach den Seiten beweglich eingerichtet, und die 52 Register tragende Konzertorgel, die einen Raum von etwa 15 Meter Länge, 3 Meter Tiefe und 6 Meter Höhe ausfüllt, wurde über dem Proszenium aufgestellt. Der Bühnenboden ist in einer Länge von 13 Metern und in einer Tiefe von 6,90 Metern in drei Stufen beweg-