

# **Badische Landesbibliothek Karlsruhe**

**Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe**

## **Der Wahre Vauban, oder der von den Teutschen und Holländern verbesserte Französische Ingenieur**

**Vauban, Sébastien Le Prestre  
Goulon, Louis**

**Nurnberg, 1737**

VI. Capitel

[urn:nbn:de:bsz:31-91552](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-91552)

## Das VI. Capitel.

## Ein Cronen-Werck vor eine Vestung zu legen.

Siehe die 7. Figur.

## §. 1.

Traget aus der Spitze des Ravelins ( oder im Fall, daß keines da wäre, aus dem Ort, wo diese Spitze seyn sollte ) 50. Ruthen auswärts gegen B. machet aus diesem Punkt auf jeder Seite einen Winckel auf die Linie A. deren jeder 64. biß 70. Grad hat, als CBA. und DBA. Traget auf die Linien BC. und BD. zweymahl 25. Ruthen in E. und C. F. und D.

## §. 2.

Aus E. und F. laffet Perpendicular - Linien herab fallen, jede 9. Ruthen lang, als EG. und HF. und ziehet dadurch aus E. und F. die Defens - Linien über das Creuz, auf welche ihr die Facen setzet, deren Länge 15. Ruthen ist, und machet die Flanquen, wie an dem Horn - Werck, so machen sich die Courtinen von sich selbst.

## §. 3.

Traget aus dem Schulter - Winckel der Haupt-Vestung 5. Ruthen auf die Facen, und ziehet gegen diese Punkte die Flügel des Cronen - Wercks biß an den Graben.

## §. 4.

Der Grund - Riß wird nach eben dem Mas gemacht, als in dem Horn - Werck.

## §. 5.

Im Fall, daß man ein Ravelin vor die Courtine eines Horn- oder Cronen - Wercks legen will, verhält man sich eben so, wie es bey der Haupt - Vestung gewiesen worden Die Grund - Linie des Walles hat 3. Ruthen, und der Brustwehr ihre 15. Schuhe, der Graben 3 $\frac{1}{2}$ . Ruthe.